



STX-OIP NEGRO

**ANTIFATIGUE®
Technology**

NOM-113-STPS-CE

**A I R
TECHNOLOGY**

**AIRFLOW®
FORROS**

DESCRIPCIÓN:	CALZADO ERGONÓMICO INDUSTRIAL.
CERTIFICACIÓN:	TIPO III + TIPO II CALZADO DE PROTECCIÓN DIELECTRICO CON PUNTERA DE PROTECCIÓN (NOM-113-STPS-2009).
CORTE:	MICROPIEL ECO PERFORMANCE LEATHER HIDROFUGADA IMPORTADA.
CASCO:	POLICARBONATO EXTRALIGERO Y BIDENSIDAD; TOP RETURN 200 J. DE RESISTENCIA AL IMPACTO Y COMPRESIÓN DE 15 KN (1.5 TONS).
SUELA:	HIGH PERFORMANCE DOUBLE DENSITY POLYURETHANE AIR TECHNOLOGY.
HORMA:	EEE TALLAS: 22-30 CON MEDIOS PUNTOS (ANATÓMICA Y ERGONÓMICA).
PLANTILLA:	EVA DISMINUCIÓN DE SUDORACIÓN Y CALOR; AMORTIGUACION DRILEX TRANSPIRABLE Y FRESCO PARA INHIBIR MAL OLOR Y FORMACIÓN DE BACTERIAS
FORROS:	AIRMESH® TEXTIL CON VENTILACIÓN ENTRE CAPAS TRIDIMENSIONALES, LIBERA LA HUMEDAD Y SE MANTIENE SECO Y FRESCO; ANTIBACTERIANO.
CONSTRUCCIÓN:	STROBEL; INYECCIÓN DIRECTA AL CORTE.



ELEMENTO:	MATERIAL/TIPO:	COLOR:	OTRAS ESPECIFICACIONES:
Presentación:	Borcegui	Negro	Casco Policarbonato
Talonesa:	Micropiel Eco Performance Leather Importada	Negro	Espesor 2.0 mm acabado piel tamboreada
Chinela:	Micropiel Eco Performance Leather Importada	Negro	Espesor 2.0 mm acabado piel tamboreada
Chaleco lateral:	Micropiel Eco Performance Leather Importada	Negro	Espesor 2.0 mm acabado piel tamboreada
Forro chinela:	Textil Poliéster	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro talón:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro lengua:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Forro bullon:	Textil Poliamida-Poliéster.	Negro	Ventilado, Transpirable, Antibacterial
Cuello:	Malla Textil Poliéster	Negro	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
Lengüeta:	Malla Textil Poliéster	Negro	Absorbente, Transpirable, Antibacterial
Etiqueta Lateral	PVC (Plastisol)	Negro/Nja.	
Ojillos:	Perforados		
Hilos:	Poliamida (Nylon)	Negro	40 / 3
Planta:	Fibra de celulosa impregnada	Gris	2 mm espesor con protección Antibacterial
Cambrellón	Nylon	Gris	Con desvanecimiento en las terminaciones
Agujeta:	Poliéster con alma de poliéster	Negro/Nja.	Resistencia 50 Kg. A la tensión
Empaque:	Caja individual con logo	Natural	Etiqueta con identificación de producto

RECOMENDACIONES DE USO

Condiciones húmedas o secas, Uso industrial y de trabajo, Antiderrapante.



HUELLA DE SUELA



REF.: DIMENSIONES SUELA MEDIDA:

1.-	Enfranque:	18 mm
2.-	Spring:	25 mm
3.-	Prof. De Huella:	6 mm
4.-	Tacón:	35 mm

REF.: ALTURA CORTE MEDIDA:

1.-	Exterior	15 cm
2.-	Interior	11 cm

PESO GRS: PIE/548.1 / PAR/1096.2

